

Meguin 多功能润滑脂 L2F100

描述

含有固体润滑剂的锂皂基多功能润滑脂。

应用

Meguin 多功能润滑脂 L2F100 特别适用于常规载荷下的高速滚动轴承和滑动轴承，即使是在多尘和潮湿的条件下。由于所含石墨的性能，可以改进紧急运行情况下的性能。

特性

Meguin 多功能润滑脂 L2F100 抗老化，可以为抗腐蚀和磨损提供良好的保护。所含的固体润滑剂可以提供非常良好的紧急运行性能，特别是在润滑不足的情况下。

温度范围：-30℃至+120℃。短时可达+130℃。

典型特征数据

名称	数值	单位	标准/法规
名称缩写	KF2K-30		DIN 51502
NLGI 等级	2		DIN 51818
工作锥入度	275 - 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
滴点	190	°C	DIN ISO 2176
流量压力@-30℃	< 1400	mbar	DIN 51805
油分离性 18 小时后@40℃ 7 天以后@40℃	2.2 5.8	% %	DIN 51817
抗腐蚀性 EMCOR 方法 铜片测试 (24h/100℃)	0 / 0 1 b	腐蚀等级 腐蚀等级	DIN 51802 DIN 51811
抗水性	1 - 90	评价等级	DIN 51807 Part 1
基础油 粘度@40℃ 闪点 倾点	100 236 -24	mm ² /s °C °C	ASTM D 7042-04 DIN ISO 2592 DIN ISO 3016

环境，健康和安全的

使用过的润滑剂和空的容器应交由授权的承包商进行处置。安全数据表中提供了相关的健康和安全的健康和安全信息。

包装 400 g Art. NO.: 4765