



## Meguin 长效润滑脂 C2LP

## 描述

钙皂基的长效润滑脂。

## 应用

**Meguin 长效润滑脂 C2LP** 特别适用于高负荷下的滚动和滑动轴承的润滑，特别是有水分情况下。由于润滑膜的良好粘附性和抗水性，特别适合用于建筑业和农业中使用的机器和车辆。

## 特性

**Meguin 长效润滑脂 C2LP** 良好的润滑效果源于其特殊的添加剂技术。**Meguin 长效润滑脂 C2LP** 抗老化、有非常好的耐磨性和防腐蚀保护性能。良好的低温性能。温度范围：-30°C至+110°C。

## 典型特征数据

名称	数值	单位	标准/法规
名称缩写	KP2G-30		DIN 51502
NLGI 等级	2		DIN 51818
工作针入度	265 - 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
滴点	145	°C	DIN ISO 2176
流量压力@-30°C	< 1400	mbar	DIN 51805
油分离性 18 小时后@40°C 7 天以后@40°C	0.4 1.6	% %	DIN 51817
四球试验仪 OK 值/焊接负载 磨损/覆盖直径	2200 / 2400 1.98	N mm	DIN 51350-4 DIN 51350-5
EMCOR 腐蚀性 铜片测试 (24h/100°C)	0 / 0 1 a	腐蚀等级 腐蚀等级	DIN 51802 DIN 51811
抗水性	0 - 90	评价等级	DIN 51807 Part 1
基础油 粘度@40°C 闪点 倾点	800 230 -30	mm <sup>2</sup> /s °C °C	ASTM D 7042-04 DIN ISO 2592 DIN ISO 3016

包装

400 g

Art. NO.: 6684