



舒泊润

舒泊润® 防火液压油 Superlube 86050

产品描述

Super Lube®防火液压油 是一种 HF-C 型水乙二醇防火液压油，完全符合第 7 届卢森堡报告的要求。

Super Lube®防火液压油 可提供出色的防锈和气相腐蚀保护。即使在压力超过 200 bar/3000 pi 时喷涂，也不会点燃，没有闪点。

性能特点

优异的耐火性能，无闪点 (保持适当含水量时)	优异的润滑性和抗磨性能 低温流动性好，高粘度指数	卓越的防腐蚀性能 储存稳定性好
---------------------------	-----------------------------	--------------------

典型应用

压铸机	玻璃拉丝设备	炉子充电器
炉门开启器	棒材，管材和带钢轧机	钢厂的液压系统

包装尺寸

型号	包装说明
86010	1 加仑
86050	5 加仑
86055	55 加仑



分析数据

指 标	特性	结果
颜色		红色
温度范围		-4°F-140°F (-20°C-60°C)
粘度指数	ASTM D2270	>200
粘度@100°F	ASTM D88	40-46 cSt
倾点	ASTM D97	-60°F (-51°C)
水含量	ASTM D1744	34-38%
防锈	ASTM D665	Pass A
液压组等级		Group 1 HF-C

使用方法

在使用中，水分会因蒸发而丢失，必须定期更换，以保持正确的粘度和最佳的耐火性能。仅使用冷凝水、蒸馏水或去离子水。参见流体维护和碱性含量控制的单独程序。

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。