

亚群高性能齿轮油**ArChine Geartek SP 1000****产品描述:**

亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 1000 是优异性能的重负荷齿轮油。亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 1000 高粘度指数和独特的添加剂配方结合，使产品在极其高温和低温的运行条件下也能提供卓越的性能。此外，它们还具有杰出的极压特性，并能承受冲击负荷。

产品特性:

- 真正的多功能产品-广泛的应用
- 杰出的承载能力和抗磨损性能
- 与铁、铜、铜合金兼容
- 杰出的热/氧化稳定性，油品寿命长

产品应用:

1. 亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 1000----工业用密封式圆柱形，螺旋纹与锥形齿轮传动装置，特别是在采矿、化学加工，冶金和造纸业等方面的重负荷应用。
2. 亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 1000-----工业用传送机、搅拌机、干燥机、挤压机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵（包括油井泵）、筛机、挤压机及其他重负荷机械的齿轮传动装置。
3. 亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 1000----工业用圆柱形、螺旋形与锥形齿轮，特别的低速、及/或重负荷的传动装置。

技术参数

典型数据	ArChine Geartek SP 1000
外观	黄色透明液体
密度 (20℃, g/cm ³)	0.879
运动粘度 (40℃, mm ² /s)	984.16
运动粘度 (100℃, mm ² /s)	63.79
粘度指数	127
倾点, °C	-21
铜片腐蚀, 100℃, 3h	1 级
闪点 (开口, °C)	246
燃点, °C	268
泡沫特性, 24℃	45/0
93.5℃	15/0
后 24℃	45/0