

**ArChine Refritech DWS 68****亚群POE冷冻油**

ArChine Refritech DWS 68冷冻油采用专有配方，主要由多元醇酯（POE）基础油，合成冷冻油基础油以及添加剂混合而成，能够为 HFC 制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech DWS 68在 HFC 和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech DWS 68具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

**优势：**

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

**典型特性\***

ArChine Refritech DWS	ISO 68
外观	无色透明液体
密度@20°C, g/cm <sup>3</sup>	1.006
粘度@40°C, cSt	66.47
粘度@100°C, cSt	14.66
粘度指数	233
倾点, °C	-54
闪点, °C	206
燃点, °C	226
铜腐蚀, 3hr	1 级
泡沫特性, 24°C	20/0

\*以上是典型数据，不作为产品规格。