

## ArChine Refritech NNR 5

## 环烷基冷冻油

## 描述

环烷基冷冻油，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳制冷的压缩机。用于工业设备时也具有杰出的润滑效果。

## 推荐使用

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳制冷的设备压缩机。

## 性能

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似；  
具有天然的低凝固点，不含任何添加剂；  
由于其天然的抑制剂成份，使其具有很好的抗氧化性能；  
高化学稳定性；  
少的残炭形成；  
低絮凝点。

## 质量标准

DIN 51503 KC

ISO 6743-3B-DRA

## 技术特性

| 项目          | 单位                | 结果      |
|-------------|-------------------|---------|
| 外观          | /                 | 微黄色透明液体 |
| 密度，20℃      | g/cm <sup>3</sup> | 0.871   |
| 粘度，40℃      | cSt               | 5.06    |
| 粘度，100℃     | cSt               | 1.60    |
| 粘度指数        |                   | -----   |
| 闪点，开口       | ℃                 | 112     |
| 燃点          | ℃                 | 126     |
| 倾点          | ℃                 | -66     |
| 铜腐蚀，3h，100℃ | /                 | 1级      |

## 包装

185kg/桶

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：18701876965  
网站：www.archine.com.cn  
E-mail：info@archine.com.cn

**处理**

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

**健康与安全危害**

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水，就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

一般措施：就医。

**消防措施**

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不要直接用水流灭火，因为会引起油品的扩散。

**环境影响**

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水、沿海地区、地面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。避免原料进入供水系统。

除污和清洗：对于油品意外泄露，使用机械障碍物避免油品扩散并用物理和化学方法去除。