



# 上海及川贸易有限公司

## ArChine Screwtech BSC 46

### 12000 小时螺杆空压机润滑油/冷却液

#### 产品介绍

这款高性能的压缩机润滑冷却液配方符合 21 CFR 178.3570 规定润滑剂与食品可以偶然接触的要求。NSF H-1（原美国农业部 H-1）认证号为 151186。

这款优质的“食品级”润滑剂是由高度精制的半合成白油和合成基础油混合添加剂调制而成，是一款长寿命、防锈与抗氧化的润滑油。该产品是专门设计用于空压机的长寿命产品。它在需要良好的抗氧化与抗腐蚀（R&O）以及温和抗磨损性能的应用中拥有优异表现。这些应用包括轴承润滑、R&O 型液压系统、特定的齿轮应用等。

当购买时，根据 ISO 粘度分类使用产品。例如 ArChine ScrewtechBSC 46 是 ISO 粘度 46 号。

“非食品类化合物”指润滑油不是食品，不能直接添加到食品中（例如作为一种添加剂）。但是，这款产品可以被允许使用在食品厂中，作为食品机械的润滑油，可以与食品间接接触。

亚群品牌也有其他全合成的配方产品，详情请咨询 ArChine 产品工程师。

#### 典型特性\*

| 项目           | 方法          | 单位                           | 结果            |
|--------------|-------------|------------------------------|---------------|
| 密度，20℃（68°F） | ASTM D-4052 | lbs/gal<br>g/cm <sup>3</sup> | 7.27<br>0.871 |
| 运动粘度         | ASTM D445   | cSt@40℃                      | 48            |
| 运动粘度         | ASTM D445   | cSt@100℃                     | 7             |
| 粘度指数         | ASTM D2270  | /                            | 103           |
| 闪点           | ASTM D92    | ℃（°F）                        | 240（464）      |
| 倾点           | ASTM D97    | ℃（°F）                        | -39           |
| 抗氧化性         | ASTM D-943  | hrs.                         | 8000 - 12000  |
| 铜片腐蚀@100℃    | ASTM D-130  | /                            | 1A/B          |
| NSF 认证       | /           | /                            | 151186        |

\* 以上是典型数据，具体数值请参照产品质检报告。

上海及川贸易有限公司

电话：（86）21 6482 0099

传真：（86）21 6451 3829

服务热线：18701876965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn