

**ArChine Synchain ESE 120****合成酯类高温链条油**

ArChine Synchain ESE 120 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，是新一代间歇式电加热方式，比较理想的链条油。专为高温设备而设计的合成高温润滑油。可使轴承与相关零部件具有良好的润滑，摩擦减至最小，主要优点如下：

- 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
- 低粘度的设计，转为间歇式的电加热方式提供最好的润滑方式，并节约能源；
- 特别高的闪火点设计，可以长时间在 250℃ 的操作温度；
- 由于粘度低，消耗量会比传统定型机加热炉所用的链条油低许多；
- 极低的挥发性，油品消耗较少；
- 超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
- 不会像石油产品（矿物油基）一样形成积碳和油泥油胶；
- 使链条及轨架保持一个干净的操作环境；
- 适合电加热纺织定型机，BOPP 等生产线。

**典型技术指标\***

外观	黄色透明液体
运动粘度@40℃, mm <sup>2</sup> /s	124.04
运动粘度@100℃, mm <sup>2</sup> /s	14.48
密度@20℃, g/cm <sup>3</sup>	0.983
粘度指数	117
倾点, °C	-21
铜片腐蚀, 100℃, 3h	1 级
闪点 (开口, °C)	282
燃点, °C	304
NOVAK 蒸发测试	1.6%

\* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。