

ArChine Arclith LEP2 120

亚群 2#极压锂基润滑脂

概述

ArChine Arclith LEP2 120 是由脂肪酸锂皂稠化矿油，并添加多种添加剂调制而成的润滑脂。

ArChine Arclith LEP2 120 具有良好的抗水性，机械安定性，防腐蚀性，氧化安定性。其特点是滴点高、极压性能好，适合各种高温、高转速、高负荷的设备润滑。

用途

适用于载重汽车的轮轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑。也适于各种机械设备滑动、滚动摩擦部位的润滑。适用温度范围：-20~120℃。

主要质量指标

项目	质量指标	试验方法
工作锥入度，0.1mm	265-295	GB/T 269
滴点，℃ 不低于	175	GB/T 4929
腐蚀（T2 铜片，100℃，24h），级	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量（38℃，1h），% 不大于	8	SH/T 0109
蒸发量（99℃，22h），% 不大于	2.0	GB/T7325
氧化安定性，压力降，MPa 不大于 （99℃，100h，0.760MPa）	0.070	SH/T 0325
钢网分油（100℃，24h），% 不大于	5	SH/T 0324
相似粘度（-15℃，10S-1），Pa·S 不大于	800	SH/T 0048
延长工作锥入度（10 万次），0.1 mm 不大于	350	GB/T 269
防腐蚀性（52℃，48h），级 不大于	1	GB/T 5018
极压性能（四球机法）PB，N 不小于	588	SH/T 0202
梯姆肯 OK 值，N 不小于	156	SH/T 0203

上海及川贸易有限公司

电话：（86）21 6482 0099

传真：（86）21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn