

ArChine Arcplex SOG 250**亚群纯净硅油润滑脂****概述**

ArChine Arcplex SOG 250 经油苯甲基硅油复合稠化剂稠化。高温、电绝缘、防水、与塑胶等非金属材料相容性等特殊性能表现优异。

应用

- 用于客车、烘烤机及纺工机械等高温轴承
- 其它长期工作温度不超过 250℃ 的需润滑部件
- 电器件绝缘与润滑
- 与水或化学品接触的器件，玻璃，陶瓷等的润滑与密封

优点

- 高温下能长期不干涸，不软化流失
- 高温下仍有优良减摩擦抗磨损的能力
- 减少高温轴承的换油频率，减少停机和配件损失
- 与金属，非金属材料适应性优异
- 防水能力很强，纯净度高不污染

典型技术数据

ArChine Arcplex SOG 250	
外观	白色均匀
稠度号	NLGI-1, NLGI-2, NLGI-3
滴点, °C	310
基油凝点, °C	-50
蒸发度 (250°C, 2h) %	1.0
使用温度范围, °C	-60~250

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cnE-mail: info@archine.com.cn