

ArChine Hydrotek HLP 32**亚群高性能抗磨液压油****产品描述:**

亚群高性能抗磨液压油 ArChine Hydrotek HLP 32 是性能卓越的抗磨损液压油,专门为满足各种液压设备的要求而制。亚群高性能抗磨液压油 ArChine Hydrotek HLP 32 能延长油品/滤油器的使用寿命并最有效地保护设备,从而减低保养费和产品处理开支。亚群高性能抗磨液压油 ArChine Hydrotek HLP 32 是选用高品质基础油,调以能够中和运作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂配方制成。

特性与优点:

亚群高性能抗磨液压油 ArChine Hydrotek HLP 32 杰出的抗氧化性能,使油品及滤油器的更换周期延长。抗磨损性能及优异的油膜强度特点,使设备能发挥卓越的性能,不仅故障较少,还帮助提高产能。精心调配出来的抗乳化性能使其在受少量水污染的系统,仍能如常作业,而当含水量高时却能即刻将之分离。

应用范围:

- 推荐用于所有液压系统
- 推荐用于所有液压泵的设计,包括叶片泵,齿轮泵,叶轮轴泵,径向柱塞泵。
- 用于润滑滑动轴承,空气管路润滑器,往复式空压机,中等载荷齿轮装置。

亚群高性能抗磨液压油 ArChine Hydrotek HLP 32 符合以下液压泵制造商的严格要求:

- * 丹尼森 (Denison) 液压油 HF-O 标准,包括 T6C 干相和湿相实验
- * 威克斯 (Vickers) M-2950-S (移动设备)
- * 威克斯 (Vickers) 1-286-S3 (工业设备)
- * 辛辛那提-米龙克朗 (Cincinnati Milacron) P-68,P-69 和 P-70
- * DIN51524 Part II
- * AFNOR NF E 48-603 (HM),
- * ASLE 64-1 至 64-4, 70-1 至 70-3
- * CETOP RP91H

技术参数:

典型数据	ArChine Hydrotek HLP 32
比重, °API	31.8
闪点, °F	375
燃点, °F	420
倾点, °F	-20
粘度	
cSt.@40°C	32
cSt.@100°C	5.36
粘度指数	99
颜色, D-1500	2.0
含锌量, Wt%	0.04
含磷量, Wt%	0.04

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn