

ArChine LT Silicone Grease

亚群超低温硅脂

产品概述

ArChine LT Silicone Grease 亚群超低温硅脂是以复合锂基稠化精制的硅油，它是一种使用范围相当宽泛的润滑剂，从很低的温度（-65℃）到高温（+180℃）都有极佳的分离和滑动性。高抗氧化性，低蒸发性，防冷水或热水性，老化稳定性以及温度稳定性，密封性和在中央润滑系统中的输送性。可在弱酸以及弱碱性情况下使用。且能与多种塑料兼容。

性能特征

- 具有极宽的温度范围（-65℃至+180℃）
- 基础油的粘度指数高
- 具有优异的抗氧化性，尤其适用于需长效润滑的场合
- 良好的抗水性能
- 优异的剪切稳定性
- 防腐蚀性能优良
- 与多种塑料相容

推荐应用

ArChine LT Silicone Grease 亚群超低温硅脂主要应用于轻载、低到中高速运动的金属/金属、金属/塑料接合面上的润滑。在可移式冷冻设备、冷冻工厂的滚动轴承，公用设备开关塑料时钟马达、最大需量电度表，功率系数表，电表、雨刷器、马达齿轮、照相设备，光学仪器 and 测量设备、示波器，地球探测装置和轻低扭矩设备、启动机离合器的驱动装置、电动刮水器、电子钟、控制缆索及风扇轴承上应用相当广泛。

典型数据

外观	灰白色
基础油	甲基硅油
增稠剂	复合锂皂
粘度 +25℃	100 mm ² /s
NLGI	2
工作针入度	260-300
操作温度范围	-65℃~+180℃
滴点	226℃
油分离性 % (7 天后、40℃)	1.6
比重@25℃ (77°F)	0.97
抗氧化性 bar 100小时 +99℃后的压力降	0.4
四球测试 N(Kg)	1200(122)

产品包装

ArChine LT Silicone Grease 亚群超低温硅脂

1kg 罐装

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn