

ArChine Plastic PBG 220**亚群塑胶齿轮脂****概述**

ArChine Plastic PBG 220 是深度精制润滑油经无机惰性稠化润滑脂，极高粘阻力和降噪性能。

应用

- 用于高级阀门水龙头，特殊介质输送阀门，连接螺纹的密封润滑；
- 用于照相机伸缩镜头、光学仪器、电脑自动化仪器设备；
- 用于家用电器、办公器械电器等，提供润滑；
- 用于其它需要阻尼与定位的活动机构。

优点

- 和习惯的润滑油相反，阻尼脂在给予适当润滑的同时，提供合适的内摩擦阻力，以达到减缓冲击性外力或过大的外力对运动的不良影响，缓和运动与恰当定位；
- 高滴点在较宽的温度范围内保持阻力；
- 原料纯净，全部采用允许意外接触食品或药物的原料；
- 很好的化学稳定性能，耐酸碱腐蚀，具有很宽的适用温度。

典型技术数据

ArChine Plastic PBG 220	
颜色	半透明白色
稠度号	NLGI-2, 3
滴点, °C	330
基油凝点, °C	-23
使用温度范围, °C	-25~220

使用注意要点

ArChine Plastic PBG 220 亚群塑胶齿轮脂的粘着力很强，沾染衣物和皮肤较难清除，涂抹时请注意。