

BOTE Silicone Grease HV 200**博特高真空硅脂****概述:**

BOTE Silicone Grease HV 200 高真空硅脂，以超细无机稠化剂稠化高粘度全合成润滑油，添加防腐蚀，抗氧化添加剂精制而成。

高科技的原料与配方，可以承受很高温度的冲击，温度至 300℃甚至更高也不融化，保持长久良好润滑与密封效果。

与绝大多数橡胶与塑料件相容，不至于引起塑胶的膨胀或老化。

因采用纯净的原料即使与皮肤衣物等接触也不至于有问题。

用途:

- 1、用于家用电器、办公器械电器等，提供润滑与密封；
- 2、用于照相机伸缩镜头、光学仪器、电脑自动化仪器设备；
- 3、用于高级阀门水龙头的密封润滑；

适用温度范围：-40~200℃。

主要质量指标:

BOTE Silicone Grease HV 200 高真空硅脂	质量指标	试验方法
工作锥入度，0.1mm	230-280	GB/T 269
滴点，℃ 不低于	250	GB/T 4929
蒸发量（99℃，22h），% 不大于	2	GB/T 7325
氧化安定性压力降，MPa 不大于（99℃，100h，0.770MPa）	0.070	SH/T 0325

注意事项:

上海及川贸易有限公司
电话：（86）21 6482 0099
网站：www.archine.com.cn
地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965
传真：（86）21 6451 3829
E-mail：info@archine.com.cn

- 1、选型时如有疑惑，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
- 2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
- 3、使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。