

Emkarate[®] RL 15EB

典型特性数据表

产品描述:

Emkarate RL 15EB 是 ISO VG 15 的合成多元醇酯 (POE) 润滑油, 被设计用于使用 HFC 制冷剂的制冷和空调压缩机中。该产品能为钢和铝的表面提供有效的抗磨损保护, 延长了系统的寿命和提高工作效率, 并适用于初装和维护时添加。低温特性和优异的化学及热稳定性使 Emkarate RL 15EB 拥有宽泛的操作温度范围。

测试项目	测试标准	典型值
粘度@40℃ (cSt)	ASTM D445	15.9
粘度@100℃ (cSt)	ASTM D445	3.66
粘度指数	ASTM D2270	116
倾点 (℃)	ASTM D97	-45
密度@20℃ (g/ml)	ASTM D1298	1.019
闪点COC (℃)	ASTM D92	230
酸价 (mg KOH/g)	ASTM D974	<0.05
比热容@100℃ (cal/g/℃)	ASTM E1269	0.49



上海及川贸易有限公司
地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
电话: (86) 21 6482 0099
传真: (86) 21 6451 3829
24 小时服务热线: 15900706965
网站: www.archine.com.cn
E-mail: info@archine.com.cn