



Maintenance Spray, White 力魔Liqui Moly 修护喷剂，白色

产品描述 德国力魔Liqui Moly 白色修护喷剂（Maintenance Spray）是一种粘性的，防水，白色的高性能润滑剂。溶剂蒸发后，产品留下一层软软的润滑脂膜。

- 产品特性**
- 防止磨损腐蚀
 - 可靠的腐蚀保护
 - 极好的粘性
 - 优异的润滑性
 - 较好的耐水性
 - 杰出的高低温特性
 - 洁净应用

技术参数

外观	白色
基础油	矿物油（固体润滑剂）
增稠剂	膨润土
密度	大约1.0g/cm ³ (溶剂蒸发后)
滴点 ISO 2176	无滴点
连续性等级	NLGI 2(溶剂蒸发后)
操作温度范围	-30 °C to +250 °C
推进剂	丙烷/丁烷

应用范围 德国力魔Liqui Moly 修护喷剂（Maintenance Spray）用于润滑移动部件，如曲轴，铰链，接头，插脚，Bowden电缆，活动栏栅，链条，弹簧和锁锤等。

应用 使用之前充分摇晃。在没有毛细管的情况下，大面积喷涂大约20-25cm. 在非常不容易接触的地方使用毛细管非常方便。使用之后，倒转喷罐，清洁喷嘴。喷涂，直到只有出现推进剂

可用包装 Maintenance Spray, White 250ml Part No. 3075