

LM48装配油膏 (LM48 Assembly Paste)

产品描述 德国力魔Liqui Moly LM48装配油膏 (LM48 Assembly Paste)是采用精选固体润滑剂的MoS²装配油膏。由于特殊的制备过程，所以适用于很高要求的操作，也可以应用喷剂形态的LM48油膏喷剂。

- 产品特性**
- 杰出的粘合性
 - 易于使用
 - 高的防腐蚀性
 - 最小的摩擦
 - 可靠的磨损保护
 - 杰出的测试价值
 - 由于低消耗带来的经济性
 - 紧急润滑

技术参数

成分	矿物油
颜色	灰黑色
密度20°C	1.3g/cm ³
操作温度范围	-30°C到+450°C 短期500°C
添加剂（固体润滑剂）	33% MoS ² , 6%石墨
Press-Fit测试, 动力摩擦	0.12μ
螺纹摩擦	0.09μ

应用 适用于各种工程领域的组装，维修和维护。用于基本润滑，防止运行损坏。运行在平滑表面和滑动轴承。终身润滑接口，小部件，减少滑动机器元件的磨损。

应用指导 用油漆刷，刷子或软麻布清洁表面。不要用力擦。可以过量使用。

可用包装

LM48 Assembly Paste	50g 管	Part No.3010
	1kg	Part No.4096