

LM48 装配油膏

(LM48 Assembly Paste)

产品描述

德国力魔 Liqui Moly LM48 装配油膏 (LM48 Assembly Paste)是采用精选固体润滑剂的 MoS₂ 装配油膏。由于特殊的制备过程,所以适用于很高要求的操作,也可以应用喷剂形态的 LM48 油膏喷剂。

产品特性

杰出的粘合性
易于使用
高的防腐蚀性
最小的摩擦
可靠的磨损保护
杰出的测试价值
由于低消耗带来的经济性
紧急润滑

技术参数

成分	矿物油
颜色	灰黑色
密度 20℃	1.3g/cm3
操作温度范围	-30℃ 到+450℃ 短期 500℃
添加剂（固体润滑剂）	33% MoS2， 6%石墨
Press-Fit 测试， 动力摩擦	0.12u
螺纹摩擦	0.09u

应用

适用于各种工程领域的组装，维修和维护。用于基本润滑，防止运行损坏。运行在平滑表面和滑动轴承。终身润滑接口，小部件，减少滑动机器元件的磨损。

应用指导

用油漆刷，刷子或软麻布清洁表面。不要用力擦。可以过量使用。

可用包装	LM48 Assembly Paste	50g 管	Part No.3010
		1kg	Part No.4096