



LM 301 Contact Oil 德国力魔Liqui Moly LM301触点油

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM301是一种全合成的触点油，用于微型开关、带有低导电压的开关、插头和连接器滑片等。力魔LM 301导电油不含硅

产品特性

- 与塑料高度相容（那些对应力裂变敏感的塑料，如聚碳酸酯，聚苯乙烯或PMMA，建议在使用之前做相容性测试）
- 与弹性体兼容
- 较宽的温度应用范围
- 较好的导电性
- 较好的抗老化性
- 防腐蚀
- 不含硅

技术参数

外观	黄色		
基础	合成油		
密度 20°C	1.0 g/ml		DIN51757
倾点	-29 °C		DIN ISO 3016
闪点	183 °C		DIN ISO 2592
粘度			
在-20 °C	30,000	mm ² /s	
在+40 °C	224	mm ² /s	
在+100 °C	37.8	mm ² /s	
粘度指数	221		DIN ISO 2909
蒸发损失	9.0	wt%	DIN51581
水含量	<0.25	wt%	DIN ISO 3733
中和值	0.04	mg KOH/g	DIN 51 809
铜腐蚀			
电阻率	3.8*10 ¹⁰	Ohm*cm	

应用范围

力魔Liqui Moly LM301触点油用于润滑和处理开关中的机械和导电部件。一个特殊的应用领域是在微型开关、带有低导电压、插头和连接器滑片等。该产品具有稳定的抗老化性及与塑料兼容。即使是

上海及川贸易有限公司

电话：（86）21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：（86）21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

纯粹的机械润滑问题，它也能抵制弧形腐蚀和降低磨损。由于它极低的碳化性使得它能够降低漏电的风险。

不适合用于银导电！

应用指导

在使用力魔Liqui Moly LM301触点油之前，接触表面必须清洁，不含杂质，如润滑油，灰尘和湿气。使用该产品时涂抹一层薄薄的均匀的涂层（使用浸没，油漆刷或喷罐）。合适的稀释剂：异丙醇和石油溶剂油。

可用包装

LM 301 Contact Oil

1L 罐

Part No. 3229

上海及川贸易有限公司

电话：（86）21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：（86）21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn