

蜡质车漆 (Wax Coating)

产品描述 德国力魔Liqui Moly蜡质车漆 (Wax Coating) 是最为先进的极其高效的蜡质试剂组合。具有粘性，弹性的透明保护膜可以在内、外储存期间提供出色、长期、可靠的保护。

- 产品特性**
- 杰出的防腐蚀性
 - 耐盐水及腐蚀环境
 - 永久的弹性
 - 极具粘性，与润滑剂相容
 - 保留原有的标记
 - 低消耗的经济性

技术参数

外观	浅棕色/透明
成分	蜡/溶剂
薄膜厚度	15-50um
推进剂	丙烷/丁烷
密度20°C	0.69 g/cm ³

应用 蜡质车漆具有出色的保护特性，可以广泛应用于内外储存以及机器、金属部件的运输及快递。薄薄的车漆不会影响后续的任何焊接工作。使用非油性薄膜之后不久即可进行正常处理。

应用指导 在喷用之前充分摇动瓶罐。车漆厚度取决于外界条件，厚度在15-50um之间。用于清洁、干燥的表面。多涂几层以增加腐蚀保护。瓶罐在应用时应保持在室温条件下。当喷在密封位置时要确保有良好的通风。

用完后，倒置喷壶，清洁喷嘴，直到只有推进剂出现。

可用包装 Wax Coating 300ml Part No 3311