



Silicone Fett

力魔 **Liqui Moly LM** 硅脂 (**Silicone Grease**)

产品描述

德国力魔 **Liqui Moly LM** 硅脂 (**Silicone Grease**) 是一种使用范围宽泛的润滑剂，从很低的温度到高温都有极佳的分离合滑性。高抗氧化性，低挥发性，防冷水或热水性，老化稳定性以及温度稳定性，密封性和在中央润滑系统中的输送性。可在弱酸以及弱碱性情况下使用。

根据DIN 51502: KSI2 S-40，符合相应的规范。

技术参数

颜色	透明/明亮	
基础油	合成油	
NLGI等级	2	DIN 51818
锥入度	265-295	DIN ISO 2137
滴点	>200°C	DIN ISO 2176
使用温度范围	-40°C ~ +200°C	

应用范围

Liqui Moly LM硅脂 (**Silicone Grease**) 适用于低轴承压力下的滚动或滑动轴承。在金属/塑料结合时的脱模和润滑。复杂密封设备的密封脂。可在潮湿的或有化学腐蚀的环境中使用。

使用指导

需要注意轴承制造商的规定。对于轴承支架只要涂抹一半的脂。在使用前彻底清除之前使用所残留的润滑脂。不能与其他的润滑脂相混合。

可用包装

Silicone Grease

100 g

Part no. 3312