



上海及川贸易有限公司

LM 50 Litho HT 力魔LM 50高性能锂皂基润滑脂

产品描述 力魔LM 50 Litho HT是一种非液化、防水、抗氧化、防腐蚀的高性能锂皂基润滑脂。力魔LM 50 Litho HT确保了极高的抗磨标准以及极高的承载能力。

产品特性

- 通用性
- 抗磨损
- 高承载能力
- 防老化
- 防腐蚀
- 较宽的操作温度
- 使用经济

标签符合DIN51502 KP2P-35

技术参数

外观	棕色	
基础油	矿物/合成油	
增稠剂	复合铝皂	
NLGI	2	DIN51818
工作针入度	265-295 1/10mm	DIN51804
操作温度范围	-35 °C to +150 °C 短期170°C	
滴点	>220°C	DIN ISO 2176
防水性 90°C	1	DIN 51 807/P1
流动压 -35°C	1200 hPa	DIN 51805

应用 用于润滑高负载轴承、普通轴承以及滚柱轴承，例如分离轴承，离合器以及轮毂或采用油脂润滑的工业传动装置。

使用指导 使用力魔LM 50 Litho HT前，部件必须清洗干净，不能有残留杂质，如润滑油，灰尘和湿气。只有当单独使用时才会表现它的高性能。

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
网站：www.archine.com.cn
地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965
传真：(86) 21 6451 3829
E-mail：info@archine.com.cn