



## Keramik-Paste

### 力魔Liqui Moly LM陶瓷油膏喷剂(Ceramic Paste)

#### 产品描述

力魔Liqui Moly LM陶瓷油膏(Ceramic Paste)是一种部分合成、不含金属的通用型油膏，广泛用于很多行业。部分合成油、成熟的添加剂技术及最广泛的固体润滑剂的结合产生的这支高技术含量的高性能的陶瓷油膏

#### 产品特性

- 防抱轴、冷焊
- 即使在高表面压力下防止产生迟滞现象
- 可以抵抗冷热水以及酸碱
- 不要接触任何密封材料
- 具有高承载能力
- 防止制动噪声
- 无毒

#### 技术参数

|                                              |                         |             |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 颜色                                           | 白色                      |             |
| 基础                                           | 合成油/矿物油                 |             |
| 增稠剂                                          | 无机稠化剂和轻固体润滑剂            |             |
| 滴点                                           | 无                       |             |
| 操作温度范围                                       | 大约-40°C~+1400°C         |             |
| 非工作针入度                                       | 大约340                   |             |
| 基础油黏度 40°C                                   | 大约100mm <sup>2</sup> /s |             |
| 混合摩擦测试<br>四球测试/焊封测试<br>摩擦系数                  | 3800/4000 N             | DIN513504   |
| -thread                                      | 0.10                    | DIN946      |
| -Press-fit test                              | 0.08                    | LFW-4 无迟滞现象 |
| SRV(cylinder/plate;<br>450N,1.000um,50Hz,2h) |                         |             |
| -摩擦系数                                        | 0.10-0.13               |             |
| -磨损深度                                        | 0.3µm                   |             |
| 防腐蚀测试<br>Salt-spray test                     | 500h                    | DIN50021    |

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

电话：86 (021) 64820099-107

传真：86 (021) 64513829

E-mail: service@n99u.com

网址: <http://www.jichuan.sh.cn>



# 上海及川贸易有限公司

## 应用

力魔Liqui Moly LM陶瓷油膏(ceramic paste)用于各种类型高负载润滑表面的润滑。专用于低速滑动以及/或者摆动运动，也可用于非金属制成的螺丝以及连接插件。隔离热压环境下的各个部件。如内燃气引擎，涡轮机和机动制动系统。防止螺栓，插销，螺钉，凸缘，轴以及精练厂、钢厂和水泥厂、船运和农业引擎的套座等的腐蚀

## 使用指导

在使用力魔Liqui Moly LM陶瓷油膏(ceramic paste)前，所有部件必须清洁，无残留，灰尘及潮湿。建议用一把小油漆刷子，普通的刷子或无麻磨布。选用适合的量来使用。

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

电话：86 (021) 64820099-107

E-mail: service@n99u.com

传真：86 (021) 64513829

网址: <http://www.jichuan.sh.cn>