



LM 47长效润滑脂+MoS₂

产品描述

力魔LM47长效润滑脂是一种多功能的具有高轴承压力和长效的润滑特性的润滑脂。精选的MoS₂添加剂保证了它在极压条件下的可靠润滑性。

产品特性

- 通用性
- 耐冷热水
- 显著的高压特性和高承载能力
- 防老化和抗磨损
- 防腐蚀
- 极强的润滑性
- 由于高操作安全使之更经济
- 可以用于中央润滑系统

标签符合DIN51502 KPF2KP-30

技术参数

外观	棕色	
基础油	矿物油	
增稠剂	复合锂皂	
黏度 +40°C	110 mm ² /s	DIN51562
MoS ₂ 含量	大约2.0wt%	
NLGI	2	
工作针入度	265-295	DIN51804
操作温度范围	-35 °C to +120 °C	
滴点	180°C	
EMCOR测试	0/0 (无腐蚀)	DIN51802
防水性 90°C	1	DIN 51807
四球测试	3800 N焊接承载 2800 N材料承载	DIN51350P ₂ DIN51350P ₂
Timken测试 50 lbs 压力下的磨损	36.9mg	DIN51434Part3

应用

用于极压条件下的普通润滑。用于摩托车、机械工具、建筑机械以及压榨机的组装，维护以及维修。用于高载荷轴承及接口、花键轴、线以及导轨。适合稳定黏度接口。

使用指导

与普通润滑脂一样使用。根据轴承制造商的规范使用。