



Paste S1 力魔Liqui Moly LM油膏S1(S1 Paste)

产品描述 力魔Liqui Moly LM油膏S1 (S1 Paste) 是一种含有轻固体润滑剂的多功能润滑油膏。该产品是纤维的，强粘性的油膏。

- 产品特性**
- 极强的防热水和蒸汽性能
 - 耐酸
 - 对于所有金属及塑料，有极强的粘性
 - 可靠的防腐蚀保护
 - 高承载能力
 - 防止产生迟滞现象
 - 降低摩擦，磨损和腐蚀
 - 与橡胶有非常高的兼容性，与几乎所有的塑料相容（那些易于受应力裂变影响的塑料如聚碳酸酯，聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸酯，必须先做相容性测试。）
 - 与极性弹性体如NBR,CR,ACM,FPM,Q和AU等相容
 - 与非极性弹性体如 NR,SBR,BR,EPM和EPDM等不兼容

技术参数

外观	白色
基础油	合成碳氢化合物与轻固体润滑剂的混合物
粘度 +40°C	440 mm ² /s DIN51562
密度 20°C	0.89 g/cm ³
流动压-35°C	350hPa DIN51805
滴点	无数据 DINISO2176
NLGI	1 DIN51818
溶解稳定性 60,000后	300-340 1/10mm DINISO2137
防腐蚀保护	
钢	DIN 51802
铜腐蚀	0 DIN51811
操作温度范围	大约-35°C-+150°C

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

应用范围

- 特别适用于橡胶金属的润滑
- 在食品和消耗工业的家禽机械，罐装和包装工厂的长期润滑
- 用在武装技术工业中，普通载荷和滑动部件的接头，铰链和普通轴承的润滑。

应用

在使用力魔Liqui Moly LM油膏S1 (S1 Paste) 前，所有表面必须清洁，不含杂质，灰尘和残留物。

可用包装

LM S1 Paste	75 g	tube	Part no. 3604
	200 g	can with brush	Part no. 3607
	1 kg	can	Part no. 3605
	25 kg	hobbock	Part no. 3606

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn