



# 上海及川贸易有限公司

## 发动机陶瓷保护剂 (CERA TEC)

### 产品描述

微型陶瓷固体润滑剂悬浮液是基于矿物油的六方氮化硼研制而成的。这种薄片状的类似石墨结构减少了摩擦和表面磨损，以及防止金属间的直接接触。小于0.5um的粒径保证最适宜的过滤流动性，并预防固体润滑剂的沉积。

### 产品特性

- 能与任何商业机油混用
- 在高温及长久负荷下的稳定性
- 无沉淀，与所有通用过滤系统兼容
- 抵抗极高和极低温
- 降低燃油消耗
- 延长发动机寿命
- 提高操作的平滑性
- 极压下的稳定性
- 化学惰性
- 高性能（由于减少了摩擦）
- 不会增加油中的磷和硫含量

### 技术参数

成分	氮化硼微型陶瓷	
颜色	黄白色	
油脂粒径	多数<0.5um	
陶瓷粒子的稳定温度	达到+1200°C	
密度+20°C	0.89-0.90 g/cm <sup>3</sup>	DIN51757
粘度+20°C	~300 mpa *s	DIN51398
闪点	200°C	DIN ISO2592
倾点	-20 °C	DIN ISO3016

### 应用

添加到发动机，压缩机，泵以及传送装置的润滑油中，尤其用于客车商用发动机（汽油机和柴油机）。能与所有商业发动机油混用。

### 应用指导

300毫升发动机陶瓷保护剂足够5升机油使用。长效达50km以上。  
注意：不能用于湿式离合器

### 可用包装

CEAR TEC

300ml

Part No. 3721

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：[www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：[info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)