

衬套以及轴承安装粘合剂 (**Bush and Bearing Adhesive**)

产品描述

德国力魔Liqui Moly衬套以及轴承安装粘合剂 (Bush and Bearing Adhesive) 是高强度, 防油的二甲基丙烯酸盐基的粘合剂, 在缺氧条件下硬化。

产品特性

- 快速硬化
- 防止发动机油125°C
- 防止室温下的汽油和制动流动以及其他材料
- 非常高的强度, 即使在些微油滑表面
- 低粘度, 杰出的毛细管作用
- 在缺氧条件下硬化

技术参数

颜色	绿色
成分	二甲基丙烯酸盐酯
储藏期	最少2年 (未打开过的)
室温下的硬化时间	手动强度 1-7分钟 作用强度 1-2小时 最终作用 6小时
室温下的压缩修剪强度	37N/ mm ²
强度等级	高强度
操作温度范围	-55°C -+175°C, 短期220°C以上

应用

用于粘合衬套以及轴承, 适用于粘合同轴连接, 如轴承, 衬套, 轴和网络集线器。同时还用于粘合塑料或橡胶/金属或金属/金属表面。

应用指导

需粘合的混合物必须粗糙的去除污染物, 如油膜, 污垢, 油漆或其他涂层材料, 用粘合剂沾湿衬套和轴承装备, 然后将其集合起来。

可用包装

衬套以及轴承安装粘合剂 10g 塑料瓶 Part No. 3806
50g 塑料瓶 Part No. 3807