



管道密封剂 (pipe Sealant)

产品描述

德国力魔Liqui Moly管道密封剂 (pipe Sealant) 是中强度, 高粘度, 以二甲基丙烯酸酯为基础的粘合剂, 不含溶剂, 在无氧条件下硬化。

产品特性

- 快速硬化
- 杰出的保湿性能
- 中强度
- 在螺杆粘结点外没有液体残渣
- 在无氧条件下硬化
- 可替代纤维和浆糊
- 简单易用

技术参数

颜色	蓝色
成分	二甲基丙烯酸酯
温度范围	-60°C -+150°C
分离转矩的硬化强度	16Nm
压缩剪切强度	15N /mm ²
强度等级	中强度
密度	1.1 x10 ³ k g/m ³
室温下的硬化时间	协助强度 5-15分钟 作用强度 2-5小时 最终强度 12小时
螺纹尺寸	所有螺纹
储藏期	至少2年 (未打开)
螺纹摩擦值	0.17

应用

管道密封剂用于粘结和密封管道螺纹和螺杆接点。管道密封剂是为密封制动系统, 燃油系统, 发动机油路, 液压系统和水循环系统等螺杆连接点研制而成的。

不可用于德国的家用气体安装。

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

应用指导

需密封的混合物必须不含诸如油膜，污垢，油漆或其他涂料等污染物。最适宜的密封通过粗加工表面完成。密封剂已经配制，因此能用最适当的工具将连接点旋开而不会损害螺纹。

可用包装

管道密封剂

10g 瓶

Part No. 3808

上海及川贸易有限公司

电话：（86）21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：（86）21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn