



LM 202 MoS₂-Gleitlack 力魔Liqui Moly LM 202二硫化钼减磨涂层

产品描述 德国力魔Liqui Moly LM202是一种快干，树脂状的二硫化钼抗磨损漆，它分散在溶剂中。在低磨损情况下产生一种固体的粘性膜干性润滑剂。

- 产品特性**
- 在室温下干燥
 - 强粘度
 - 可靠的运行保护
 - 保证应急功能
 - 与矿物油不溶
 - 抗磨损
 - 快干
 - 耐辐射，真空气密

技术参数

外观	黑色/灰色膜/matt
基础	二硫化钼分散在溶剂中
Binder	热塑料树脂
载体液	乙醇
闪点	14°C
涂层厚度	5-15 um
操作温度范围	短时间高达300°C-360°C
附着速率	7m ² /Kg (12.5um涂层厚度时)
干燥性	20°C大约在5分钟后接触较干，30分钟后全干

应用 在高载荷如齿轮，机架，仿形轴和连接器等作为驱动部件的前处理使用。用于金属成型和加工中液压机管接头，工件和工具的处理等润滑

使用指导 被涂层表面必须裸露，无油脂，干净。轻轻的粗加工表面，通过喷沙，金刚砂打磨，刻蚀或磷化使之产生最佳的膜寿命。用气溶胶喷洒节约使用时间。使用前摇晃喷罐。在滑动面涂上薄薄的均匀的一层，大约15-20cm。在20°C下至少30分钟全干。(建议涂层厚度5-15um).当使用该产品时，必须做好相关的安全防护措施。使用后清洁喷雾嘴。

可用包装 LM 202 MoS₂-Anti-Friction Lacquer 300 ml Part no.4031

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn