



## LM 12/M5 MoS<sub>2</sub>-Pulver 力魔Liqui Moly LM 12/M5二硫化钼粉末

**产品描述** 力魔Liqui Moly LM12/M5是一种高纯度的二硫化钼粉末。它符合相关的规格，保证了分析。

- 产品特性**
- 可以单独使用或加工不需要任何研磨剂
  - 抗酸、碱、溶剂
  - 绝缘
  - 承载运输能力在所以已知金属之上
  - 最低的摩擦系数

### 技术参数

外观	灰黑色
结构	六边型
纯度	符合MIL-M 7866 B
可取得的摩擦系数	u-0.02
操作温度范围	-185°C ~+450°C +1100°C在真空环境下 +1300°C在保护性气体下
密度	4.8 g/cm <sup>3</sup>
平均粒径	1.4-1.9 um
最大粒径	5 um

### 应用

作为干性膜润滑剂涂于滑片上，在极限温度或极限环境条件下，不能用润滑脂或润滑油或者没有干性膜润滑剂使用的情况下使用。也用于在固体介质如烧结金属，塑料，含碳产品，橡胶和轴承材料的金属成型和加工的前处理工序。用于氧化装置的润滑。

### 使用指导

调整产品的使用量。

### 可用包装

LM 12/M5 MoS <sub>2</sub> -Powder	100g	Part no.4112
	250g	Part no.4113

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：[www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：[info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)