

## 柴油防冻剂K (Diesel Flow Fit K)

### 产品描述

德国力魔Liqui Moly柴油防冻剂K (Diesel Flow Fit K) 是载体中的不同高分子和无灰添加剂的化合物。产品控制由寒冷引起的石蜡结晶，显著提高在寒冷气候下的柴油过滤性能和倾点，防冻成分的效力由石蜡的类型和媒介蒸馏物和石蜡含量决定。

### 产品特性

- 保护受寒冷影响的冬季操作
- 提高柴油过滤性能
- 适用于所有柴油燃料（夏季和冬季柴油机等级根据DIN EN590）
- 简单易用，经济性
- 对柴油燃料的高回应

### 技术参数

颜色	灰白色/透明色
密度@20°C	0.90g/cm <sup>3</sup>
粘度@20°C	3.6mm <sup>2</sup> /s
含灰量	0.01 (wt.%)
闪点	64°C
倾点	-21°C
过滤EN116的改进	10°C以上，取决于柴油机的品质
剂量	150ml 一份包装足够用于50L 柴油燃料，相当于1: 330

### 应用

用于所有等级的柴油燃料，保护由寒冷影响的旅客车辆和贸易车辆柴油发动机以及公共车辆，建筑机械和固定柴油发动机的冬季操作。

### 应用指导

为了最有效的防止石蜡析出，在达到浊点大约5°C之前，加入防冻改进剂是有必要的。为提高混合性，加满燃油之后添加柴油防冻剂，油箱中已经形成的石蜡结晶则不能通过添加柴油防冻剂驱散。

### 可用包装

柴油防冻剂K

150ml

Part No.5130