

机油垢清除剂 (Oil-Sludge Scourer)

产品描述

含有燃料和空气的汽油发动机的燃烧室，在点燃和燃烧之后，所有的半燃烧。大部分燃烧产品通过排气系统溢出，但是小部分进入曲柄轴箱就如同单一气体进入汽油发动机。

部分燃烧燃料拥有较差的溶油性，导致淤泥的形成和金属表面的油漆光泽。

另一方面，在氧，氮和热量存在的条件下，润滑形态不能溶解氧化产品，导致淤泥和沉积的形成。

对于柴油发动机，硫被带入燃烧室，在燃烧过程中转化为SO₂和SO₃，借助水形成含有硫酸的酸，在燃料/空气混合物的燃烧中得到引长。

这些最初位于环行活塞中的带有烟灰和低分子氧化残渣的产品（甚至是对发动机有害的产品），借助于单独气体或发动机油向下带入曲柄轴箱，并形成沉积和油漆光泽或者引起腐蚀和磨损。

德国力魔Liqui Moly机油垢清除剂是一种特殊高效的混合物，含有可溶油成分和用于快速轻易除黑色淤泥和其他发动机及曲柄轴箱的燃烧产物的热稳定分散剂。

产品特性

- 移走黑色淤泥
- 去除活塞的沉积，尤其是环行凹槽活塞
- 清洁油管，孔和屏
- 防止热金属表面油漆光泽的形成
- 防止燃烧产物结块
- 预防润滑不足
- 防止昂贵的发动机修理
- 简单，经济实用

技术参数

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

颜色	茶褐色
密度20°C	0.90 g/cm ³
粘度20°C	30 mm ² /s
闪点	68°C
成分	载动流动中的添加剂
倾点	-35°C

应用 尤其适用于处理所有汽油和柴油发动机的淤泥

应用指导 300毫升罐装足够用于带有5升以上油的油箱的发动机。添加产品之后，象平时一样驱动大约100-300km，但是避免全速驾驶，然后更换油和油过滤器。在极限污染条件下，重复清洁过程，如果需要，清洁油池中的油屏。机油垢清除剂可在油变前使用。

注意：
不适合带湿式离合器的摩托车。

可用包装 机油垢清除剂 300 ml Part No.5200