

冷冻喷剂 (Cold Spray)

产品描述

德国力魔Liqui Moly冷冻喷剂 (Cold Spray) 可以通用于各个领域的维修以及故障定位。采用这种喷剂之后, 可以以最小紧公差插入结构组件。同样, 可以易于发现电路以及某些热量超载故障。冷冻喷剂同样能用于检测温度以确保其工作, 还能用于医学上的准备薄纱样品的精微分析。

产品特性

- 不含溶剂
- 快速局部化冷冻
- 如果接触身体, 有冰冻危险
- 通用性

技术参数

颜色	无色
成分	专门的制冷剂
催化剂	丙烷/丁烷
密度20°C	0.54g/cm ³
冷冻效果	局部冷冻-45°C以下

应用

冷冻喷剂可以以最小紧公差插入滚球轴承, 车轴以及衬套。同样能用于由热量超载引起的元件的局部电子故障, 以及检测温度以确保其工作。冷冻喷剂也能用于冷冻热元件, 准备薄纱样品的精微分析。

应用指导

将其喷到要处理的元件或物体上, 均匀的持续一段时间。冷冻效果根据喷剂的持续时间而改变。如果恰当使用产品则无毒。如果接触身体会有冰冻危险。

可用包装

冷冻喷剂 400ml Aerosol Part No. 8916