德国绿能仕润滑剂　Rhenus Lub

Rhenus Molyplex RH-20

含极压（EP）添加剂和固体润滑剂
润滑和装配油膏

产品描述

Rhenus Molyplex RH-20 可以用于所有类型的开放式齿轮传动装置。经证实具有耐高压和高温的特性，适用于滑轨、导轨和慢速移动接头。

应用及特性

Rhenus Molyplex RH-20 可用于密封件、螺栓、轴承和螺钉等的装配，能帮助启动摩擦轴承。

Rhenus Molyplex RH-20 具有防锈和摩擦腐蚀的功能；固态润滑膜确保了设备的紧急启动。

主要优点

- 抗水性
- 良好的抗腐蚀性
- 高耐热性
- 高耐压性
- 极好的粘附性

技术指标

使用温度 （稳定的，薄的固态润滑膜）	-30℃～+650℃
抗压能力 4 球极压性能测定 （DIN 51 350）	约 7000 N

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

12/00 sm

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司
地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn
电话：（86）21 6482 0099
传真：（86）21 6451 3829
24 小时服务热线：15900706965