



上海及川贸易有限公司
上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
电话：86 21 6482 0099
传真：86 21 6451 3829
24H：15900706965
Website: www.archine.com.cn
E-mail: info@archine.com.cn

高性能电器设备用清洁剂

高性能清洁剂，用于所有的电器设备、零件和装置 — 以纯基础原料为基础 — 挥发后无任何残留 — 几乎无味

Rivolta S.L.X.Top 快速清除各种各样导致电流损耗和故障的油脂、油类、灰尘和其他顽固的污染物。

Rivolta S.L.X.Top 依照德国有害物质规范的要求，以无毒或无致癌物质的纯基础原料为基础所制成。产品不含卤化烃、芳香族和致癌物质的成分。

Rivolta S.L.X.Top 可用于清洗各种各样的电器设备和装置：发电机、变压器、整流器、电动机、电开关设备和装置、交通工具和起重设备中的电动设备、绝缘器、导电轨、电子元件、印刷板、电位计、转辙器、空调设备系统中的过滤器等。

Rivolta S.L.X.Top 可应用于许多清洁处理程序，如：沉浸、冲洗、刷洗或喷雾。此外，还可用无空气喷涂或带有针状喷射管的电动喷枪喷射。

颜色：清澈、无色

气味：基本无味

技术数据	测量单位	规范	S.L.X.Top
密度 (20°C)	g/ml	DIN 51757	0.76
闪点	°C	DIN EN ISO 2719	>+61°C
挥发速率	乙醚=1	DIN 53170	60
绝缘强度	V/cm	DIN 57370	100000

Rivolta S.L.X.Top 挥发后无残留物。连同其高的绝缘强度，**Rivolta S.L.X.Top** 可允许所有的电器设备和装置不用分解就可得到简单的清洗。

Rivolta S.L.X.Top 对清除顽固的污染物非常有效。

Rivolta S.L.X. Top 不溶于水。不能与水形成稳定的乳化液，会迅速分离。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外，这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前，应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。