



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.grea AKP 2

良好抗水、泵送性复合铝皂基高温极压2号润滑脂
NLGI等级 2

产品描述

r.grea AKP 2 / Rhenus Norplex AKP 2 是以高品质矿物油为基础油调和而成的复合铝皂基高温极压2号润滑脂。

应用及特性

r.grea AKP 2 / Rhenus Norplex AKP 2 是耐高温和耐高压的润滑脂，非常适合高温高压下工况下的滑动和滚动轴承。

r.grea AKP 2 / Rhenus Norplex AKP 2 在中央供脂系统具有很好的泵送性以及抗水有良好的密封性。

主要优点

- 在中央润滑系统中具有很好的泵送性
- 抗高热性
- 抗氧化性
- 防水性
- 高稳定性
- 抗腐蚀性
- 高的抗高和负载能力
- 高粘附性能

技术指标

增粘剂		复合铝皂基
长期润滑操作温度		-20~+150℃
短时允许最高温度		+200℃
持续温度在 150℃以上时，针对热负载的情形，必须缩短加脂的间隔		
滴点	ASTM D 2265	> 250℃
针入度（60次以后）	ASTM D 217	265-295 1/10 mm
基础油类型		矿物油
基础油粘度（40℃）	ASTM D 445	240 mm²/s
抗水性	DIN 51 807 T1	0-90
SKF Emcor 测试	IP 220/85	腐蚀等级 0/0
铜条腐蚀测试	ASTM D 4048	腐蚀等级 1-120
FAG-FE8测试，536050TVP 径向止推滚珠轴承	DIN 51 819-02-B- 7,5/80-120	m _w = 3 mg
SKF-R2F 测试	DIN E 51806-02- SKF-R2F-140	通过
德国润滑脂规范	DIN 51 502	KP 2 P-20

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

10/06

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。