



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.rhenus SU 120 A

高合金、不含氯的拉伸和冲压润滑剂

应用

r.rhenus SU 120 A 是一种褐色的、超高合金、不含氯的拉伸和冲压润滑剂。

r.rhenus SU 120 A 可用于合金、难以变形的各种钢板的冲压和深拉。

r.rhenus SU 120 A 也适用于圆形和多边形的棍棒和型材的拉伸，在这里要根据尺寸和缩减率对原材料进行预处理，如卡尔肯或辐射，如有可能也许不用考虑。

该产品还可用于高强度、高合金钢材的缓慢、重型的加工。

有效成分的特定组合一方面为金属表面的润滑油提供了良好的润湿和粘附性，另一方面，可以防止一些化学 EP-添加剂在极端的压力负荷下进行材料焊接。

技术资料

粘度 40°C (mm ² /s)	密度 20°C (g/ml)	闪点 (°C)	倾点 (°C)	铜腐蚀等级
120	0.95	200	-9	4

备注

r.rhenus SU 120 A 会使有色金属脱色。

我们保留修改技术数据的权利。附加信息请您从我们的安全数据表或应用程序中获得。

版本

07/08

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。