



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.rhenus ZC 948

含胺、不含硼酸的乳化液

r.rhenus ZC 948 / Rhenus Systemreiniger 048 系统清洁剂，适用于加工机械、冷却槽和运转的管道工程管上易清除的杂质。

工作方法

由于此系统清洁剂具有显著的可湿性，场所中的各种污垢、粘泥物、真菌类和酵母类细菌都能被清洗掉，甚至是那些难以清除的污点。

分离物和乳化液沉淀物能迅速的重新乳化并带走被溶解的污垢。

完整的消毒剂能快速杀灭微生物。

r.rhenus ZC 948 / Rhenus Systemreiniger 048 含有防腐蚀添加剂，有自动碱化的效果，可以使暴露的机械和工件免受腐蚀。

应用

添加新冷却液前，根据污染的程度，只需将 **r.rhenus ZC 948 / Rhenus Systemreiniger 048** 以 (0.5-1.5) % 稀释浓度添加到乳化液中。

我们推荐将含有系统清洁剂的旧乳化液加入交替机械设备以保持持续运转。

将严重污染的乳化液连同系统清洁剂一起排放掉。

用 (1-2) % 的乳化液 (腐蚀保护) 冲洗清洁系统，此后系统可再添加新的乳化液，如果清洗后新乳化液立即用完，清洗后的水仍可以使用。

r.rhenus ZC 948 / Rhenus Systemreiniger 048 也可作为稳定的乳化剂 (浓缩液大约 0.1%) 用于含胺的冷却剂中。

这种应用最好在实验室的建议下操作完成。

r.rhenus ZC 948 / Rhenus Systemreiniger 048 已被 EU (欧盟) 指令性文件和各自的国家法律记录为: X_n/有害的。更多的信息请参阅材料安全数据资料 (2001/58/EC)。

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

10/06

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

24 小时服务热线: 15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。